

精
城
特
陶

值
得

精城特陶

(中国驰名商标)

材料	名称	体积密度	洛氏硬度	维氏硬度	抗弯强度
1	100	1.2	60	100	100
2	100	1.2	60	100	100
3	100	1.2	60	100	100
4	100	1.2	60	100	100
5	100	1.2	60	100	100
6	100	1.2	60	100	100
7	100	1.2	60	100	100
8	100	1.2	60	100	100
9	100	1.2	60	100	100
10	100	1.2	60	100	100
11	100	1.2	60	100	100
12	100	1.2	60	100	100
13	100	1.2	60	100	100
14	100	1.2	60	100	100
15	100	1.2	60	100	100
16	100	1.2	60	100	100
17	100	1.2	60	100	100
18	100	1.2	60	100	100
19	100	1.2	60	100	100
20	100	1.2	60	100	100
21	100	1.2	60	100	100
22	100	1.2	60	100	100
23	100	1.2	60	100	100
24	100	1.2	60	100	100
25	100	1.2	60	100	100
26	100	1.2	60	100	100
27	100	1.2	60	100	100
28	100	1.2	60	100	100
29	100	1.2	60	100	100
30	100	1.2	60	100	100
31	100	1.2	60	100	100
32	100	1.2	60	100	100
33	100	1.2	60	100	100
34	100	1.2	60	100	100
35	100	1.2	60	100	100
36	100	1.2	60	100	100
37	100	1.2	60	100	100
38	100	1.2	60	100	100
39	100	1.2	60	100	100
40	100	1.2	60	100	100
41	100	1.2	60	100	100
42	100	1.2	60	100	100
43	100	1.2	60	100	100
44	100	1.2	60	100	100
45	100	1.2	60	100	100
46	100	1.2	60	100	100
47	100	1.2	60	100	100
48	100	1.2	60	100	100
49	100	1.2	60	100	100
50	100	1.2	60	100	100
51	100	1.2	60	100	100
52	100	1.2	60	100	100
53	100	1.2	60	100	100
54	100	1.2	60	100	100
55	100	1.2	60	100	100
56	100	1.2	60	100	100
57	100	1.2	60	100	100
58	100	1.2	60	100	100
59	100	1.2	60	100	100
60	100	1.2	60	100	100
61	100	1.2	60	100	100
62	100	1.2	60	100	100
63	100	1.2	60	100	100
64	100	1.2	60	100	100
65	100	1.2	60	100	100
66	100	1.2	60	100	100
67	100	1.2	60	100	100
68	100	1.2	60	100	100
69	100	1.2	60	100	100
70	100	1.2	60	100	100
71	100	1.2	60	100	100
72	100	1.2	60	100	100
73	100	1.2	60	100	100
74	100	1.2	60	100	100
75	100	1.2	60	100	100
76	100	1.2	60	100	100
77	100	1.2	60	100	100
78	100	1.2	60	1	

耐腐陶瓷片与金属片连接示意图

[illegible]

[illegible]

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	65%
30-49	75%
50-69	85%
70+	88%

[illegible]

$\mathcal{L} \leq \mathcal{W}$

整体耐磨陶瓷管道

适用范围

石灰石的输送、粉煤灰、石膏、矿粉、矿渣、

水泥、生料、熟料、煤粉、焦炭、煤泥、

氧化铝、氧化铁、氧化铜、氧化镍、氧化

钴、氧化钨、氧化钼、氧化铌、氧化锆、

氧化钛、氧化锶、氧化钡、氧化镧、氧化

铈、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化

铕、氧化铈、氧化钐、氧化铕、氧化铈、

氧化钐、氧化铕、氧化铈、氧化钐、氧化





湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.

拱接贴片耐磨陶瓷管道



内部结构



拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道




拱接贴片耐磨陶瓷管道

拱接贴片耐磨陶瓷管道

减少维护
平滑的表面使物料可以自由流动而不发生粘附，检修频次降低，节约成本；

• 重量轻，易安装

比普通管道轻1/3，减轻支吊架负荷。容易搬运和安装，可以轻松将管道架设得更高。



产品范围

氧化铝陶瓷	氮化硅陶瓷
氧化锆陶瓷	碳化硅陶瓷
氧化钎陶瓷	氧化铝陶瓷
氧化钨陶瓷	氧化钼陶瓷
氧化铌陶瓷	氧化钽陶瓷

产品特点

- 高硬度、高强度、高耐磨性
- 耐高温、耐腐蚀、抗氧化
- 电绝缘性好、导热系数高
- 使用寿命长、维护简单

